

Monovuelco/trivuelco. Modelo Bison

- » Este volquete de vuelco trasero y/o laterales ha sido diseñado para adaptarse tanto a chasis Eléctricos como Diesel y desarrollado para satisfacer todas las necesidades del cliente: trasero y 3 vías, disponible en acero o aluminio.
- » El bastidor auxiliar y la plataforma han sido estudiados para ser construidos en aleación de alta calidad para garantizar la mejor solución para una mayor vida útil y capacidad de carga.
- » El proceso de diseño y producción del volquete de Aluminio permite combinar un Subchasis de Acero con una plataforma de Aluminio manteniendo los altos estándares de calidad y la misma estética.
- » Construido con aleación galvanizada en caliente y cataforesis (con ensayo de niebla salina de 1000 h). Recubiertos con polvo para garantizar un producto de larga duración, con alta resistencia al impacto, a la humedad y al desgaste, respetando el medio ambiente.
- » Alta disponibilidad de dimensiones para categoría N1 – hasta 3700mm de longitud.
- » Grupo Hidráulico de 2kW electrohidráulico, con depósito de aceite de 7,5ltr y aceite ISO 32. Está completamente desarrollado internamente y con una bomba de alta presión para adaptarse perfectamente al cilindro y brindar la máxima capacidad de vuelco.

Portaescaleras con hasta 400 kg de carga útil

Panel de protección de la cabina

OPCIÓN:
Trivuelco
Vuelco trasero y lateral

OPCIÓN:
Monovuelco
Vuelco trasero



Pilares desmontables

Anillas de amarre de carga integradas

