

Monovuelco/trivuelco. **Modelo Excalibur**

- » Para flotas (12 o más unidades)
- » Piso y contrachasis gris de acero galvanizado en caliente de 2,5 mm de espesor + Cataforesis de 20 µm + Pintura en polvo especial de 80 µm con alta carga electrostática para garantizar un acabado inigualable y una uniformidad de espesor que otorga la máxima resistencia a la corrosión y la abrasión.
- » Pistón cromado multietapa que no sobresale, con tratamiento de superficie anticorrosivo / de baja fricción para reducir el riesgo de daños y mejorar la distancia al suelo en condiciones difíciles de descarga.
- » Bomba de alta presión completamente desarrollada internamente, pendiente de patente, con tanque de aceite integrado para adaptarse perfectamente al cilindro y brindar la máxima capacidad de volcado con alta velocidad y control preciso.
- » Bisagras naranjas autolubrificantes con gancho de cuerda integrado. Bisagras de tablero anti-desprendimiento patentadas.
- » Topes para soportar la plataforma en el marco y tope de goma para la cartolas lateral y trasera. Pasadores basculantes con casquillos de autolubricación y tuercas de bloqueo de seguridad.
- » Centralita Hidráulica (HPP) 12V / 120 Bares con Depósito hasta 9 Lt. (llenado 7,2 Lt).

Opcional: escalón lateral y asas para facilitar el acceso

Opcional: caja de herramientas mixta de aluminio

Opcional: portaherramientas manual y automático con 6 posiciones

Panel de protección de la cabina desmontable

Guardabarros de polipropileno

Pilares traseros desmontables

OPCIÓN:
Monovuelco
Vuelco trasero

OPCIÓN:
Trivuelco
Vuelco trasero y lateral

Portaescaleras con hasta 400 kg de carga útil

